

Руководство по установке насоса-дозатора Hyzone.

1. Инструменты установки

Перед установкой вам необходимо подготовить следующие инструменты для завершения установки

Разводной ключ

Крестовая отвертка

Плоскогубцы



2. Монтажные комплекты

| Автоматический дозирующий насос Hyzone (двойные, тройные, пять насосов) | Входные трубки (трубный хомут и потайная головка) | Крепление кабеля (для сигнального кабеля) | Крепления кронштейнов |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

3. Этапы установки

Шаг 1: снимите транспортировочные болты и снимите заднюю крышку или верхнюю крышку



Шаг 4: снимите перегородку и закрепите сигнальный кабель.



Шаг 2: закрепите автоматический насос-дозатор с помощью соответствующего винта крепления. Используйте на задней части шайбы для крепления.



Шаг 5: Отрегулируйте длину впускных труб, чтобы скрытая часть касалась дна, отрежьте лишние части трубки.



Шаг 3: подключите и закрепите насос выпускной трубки с входом моющего средства стиральной машины. Вставьте трубку в емкость с моющим средством, так как отмечена этикетка.



Шаг 6: вставьте «Добавить моющее средство автоматически» **ПЕРЕЙДИТЕ** к ящику для белья



4. Связь между портом стиральной машины LG Giant и соответствующим моющим средством.

| СН | Моющее средство | Входная фаза | |
|-----|--|-------------------------------------|--|
| СН1 | Предварительная стирка моющее средство | Этап предварительной стирки | |
| СН2 | Основная стирка моющее средство | Фаза основной стирки | |
| СН3 | Дезинфицирующее средство | Основная стирка (последние 5 минут) | |
| СН4 | Смягчитель | Заключительная фаза стирки | |

Как показано на рисунке: 1 для моющего средства для предварительной стирки, 2 для моющего средства для основной стирки, 3 для дезинфицирующее средство и 4 для Смягчителя. Подключайте в соответствии с этикеткой на насосах.

5. Связь между портом стиральной машины LG Titan и соответствующим моющим средством.

| СН | Моющее средство | Входная фаза | |
|-----|--|-------------------------------------|--|
| СН1 | Эмульгатор | Фаза основной стирки | |
| СН2 | Основная стирка моющее средство | Фаза основной стирки | |
| СН3 | Дезинфицирующее средство | Основная стирка (последние 5 минут) | |
| СН4 | Смягчитель | Заключительная фаза стирки | |
| СН5 | Предварительная стирка моющее средство | Этап предварительной стирки | |

Как показано на рисунке: 1 для эмульгатора, 2 для моющего средства для основной стирки, 3 для дезинфицирующее средство, 4 для смягчителя и 5 для моющего средства для предварительной стирки. Соединять согласно этикетке на насосах.



Важный шаг:

Проверка после завершения установки. Выберите программу стирки, нажмите кнопку «Старт». Пожалуйста, подтвердите, что ввод моющего средства насоса с автоматическим дозированием Hyzone в норме и наблюдайте за появлением пены внутри барабана.

Выберите Hyzone, выбирая профессионализм и уверенность.